









Feststellsysteme für Brandabschnittstüren, Rauchschalter

Ankerplatten und Signalgeber

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-AFS 55 150 500-102	Flexibler Anker 55 Ankerplatte für extreme Einstellung, passend für THM 433, 439 und 440. <ul style="list-style-type: none"> Schwenkbereich: 2 x 60° Durchmesser: 55 mm 	34,50
	IC-AFS 75 150 500-103	Flexibler Anker 75 Ankerplatte für extreme Einstellung, passend für THM 425. <ul style="list-style-type: none"> Schwenkbereich: 2 x 60° Durchmesser: 75 mm 	45,60
	IC-ATS 55 150 500-100	Teleskopanker 55 Teleskopankerplatte passend für THM 433, 439 und 440. <ul style="list-style-type: none"> Schwenkbereich: 20° Durchmesser: 55 mm 	79,70
	IC-ASS 55 150 500-023	Anker 55 Ankerplatte passend für THM 433, 439 und 440. <ul style="list-style-type: none"> Schwenkbereich: 20° Durchmesser: 55 mm 	20,10
	IC-ASS 65 150 500-024	Anker 65 Ankerplatte passend für THM 425. <ul style="list-style-type: none"> Schwenkbereich: 20° Durchmesser: 65 mm 	21,40
	IC-78930 500 078-930 G 296 019	Elektronische Sirene Roshni im formschönen runden Gehäuse. Mit 32 Signaltönen, davon acht Wechseltönen nach DIN 33 404, Teil 3 sowie einem Pulston nach ISO 8201. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> Schalldruck (DIN-Ton): bis 105 dB (98 dB) Betriebsspannung: 9 bis 28 V/DC Betriebsstrom: max. 29 mA Abmessungen D/H: 93 x 77 mm Schutzart: IP 42 Farbe: weiß optional: rot 	44,50
	IC-78897 500 078-887 G 207 018	Elektronische Blitzlampe BE 24 Elektronische Blitzlampe mit orangefarbener Kalotte. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> Blitzfrequenz: 1 Hz Betriebsspannung: 24 V/DC Betriebsstrom: 90 mA Blitzleistung: 2,0 J Abmessungen D/H: 93 x 72 mm Schutzart: IP 54 	51,50
	IC-78931 500 078-931	Unterteil mit Kabeleinführung PG-Sockel Sockel für Warntonsirene IC-78930 und Blitzleuchte IC-78897. Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 65 bzw. für AP-Kabelzuführung <ul style="list-style-type: none"> vorbereitet für wetterfeste PG-Verschraubung Abmessungen D/H: 93 x 48 mm Farbe: weiß optional: rot 	4,20

Stand: November 2015