



Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
RWA Spindelantriebe 24V

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-M2-300-24 170 641-300	Kastenspindeltrieb M2/300-500N/LA/EV1/RWA zum Direktausstellen von Dachflächenfenstern und -klappen, sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC • Stromaufnahme: 1 A (nenn) • Hubkraft: 500 N • Hublänge: 300 mm • Elektronische Abschaltung: Lastabschaltung integriert • Anschlussleitung: 4 x 0,5 mm², freie Kabellänge ca. 1,5 m, Silikon • Laufzeit: ca. 8,3 mm Sekunde • Umgebungstemperatur: -5°C...+75°C • Farbe: EV1 / silber eloxiert • Gehäusematerial: Aluminium Kastenprofil • Abmessungen B/H/L: 41 x 60 x 228 mm plus Hub • Schutzart: IP 54 nach DIN 40 050 • Lebensdauer: geprüft auf 10.000 Lüftungszyklen • Befestigungszubehör: Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen 	315,60
	IC-M2-500-24 170 641-500	Kastenspindeltrieb M2/500-500N/LA/EV1/RWA wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 500 mm 	324,10
	IC-M2-750-24 170 641-750	Kastenspindeltrieb M2/750-500N/LA/EV1/RWA wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 750 mm 	362,60
	IC-M2-500-24 VdS 170 652-550 G 599 006	Kastenspindeltrieb M2/500-500N/LA/EV1/RWA/VdS wie M2/500-500N/LA/EV1/RWA, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • VdS-Zulassung: G 599 006 • Schutzart: IP 44 • optional: 200 und 300 mm lieferbar 	380,70
		IC-M9-500-24 170 662-503	Schubspindeltrieb M9/500-650N/LA/EV1/RWA zum Direktausstellen von Dachflächenfenstern und -klappen, sowie Kipp- und Klappfenster in der Fassade. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 24 V/DC • Stromaufnahme: 1 A (nenn) • Hubkraft: 650 N • Hublänge: 500 mm • Elektronische Abschaltung: Lastabschaltung integriert • Anschlussleitung: 2 x 0,5 mm², ca. 1,0 m, Silikon • Laufzeit: ca. 6,7 mm Sekunde • Umgebungstemperatur: -5°C...+75°C • Farbe: EV1 / silber eloxiert • Gehäusematerial: Aluminium Kastenprofil • Abmessungen D/L: 36 x 260 mm plus Hub • Schutzart: IP 54 nach DIN 40 050 • Lebensdauer: geprüft auf 10.000 Lüftungszyklen • Befestigungszubehör: Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen • TÜV-Nr.: B 94 05 19055 001 • optional: Hublängen von 82 bis 1000 mm
IC-M9-500-24 VdS 170 668-503 G 599 007		Schubspindeltrieb M9/500-650N/LA/EV1/RWA/VdS wie vor, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Hubkraft: 500 N • optional: 200 und 300 mm lieferbar • VdS zugelassen 	498,60

Stand: Mai 2015