





**Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Lüftungsmotoren 230 Volt**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-M3-82-230 170 652-182	230 V-Kastenspindeltrieb M 3/82-500:250N/LA/EV1/AC zum Direktausstellen von Lichtkuppeln, Dachflächenfenstern und -klappen, sowie Klappfenster in der Fassade. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V/AC 0,2 A • Druckkraft: max. 500 N • Zugkraft: 250 N • Hublänge: 82 mm • Elektronische Abschaltung: Lastabschaltung integriert • Anschlussleitung: 5 x 0,75 mm², Kabellänge ca. 1,6m • Laufzeit: ca. 10 mm pro Sekunde • Umgebungstemperatur: -5°C...+50°C • Farbe: EV1 / silber eloxiert • Gehäusematerial: Aluminium-Rechteckrohr • Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 433 mm • Schutzart: IP 54 • Befestigungszubehör: Flügel- + Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen 	305,40
	IC-M3-300-230 170 652-130	230 V-Kastenspindeltrieb M 3/300-500:250N/LA/EV1/AC wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 300 mm • Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 433 mm 	268,60
	IC-M3-500-230 170 652-150	230 V-Kastenspindeltrieb M 3/500-500:250N/LA/EV1/AC wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 500 mm • Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 633 mm 	299,70
		Montagezubehör für M 3 Motoren siehe Seite 9.08 „Montagezubehör für Spindeltriebe“	
	IC-LM-350-230 170 210-065	230 V-Kettenantrieb LM/350-200N/S/AC Kompakter Antrieb 230 Volt zum täglichen Lüften in Kipp-, Klapp- und Dachflächenfenstern. Niro-Stahlkette. <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 / 240 V/AC 0,15 A • Druckkraft: max. 150 N • Zugkraft: 200 N • Hublänge: 327 mm • Elektronische Abschaltung: Lastabschaltung-/Endlage • Anschlussleitung: 4 x 0,75 mm², Kabellänge ca. 3 m • Laufzeit: ca. 8 mm pro Sekunde • Umgebungstemperatur: -10°C...+60°C • Farbe: Silber, optional weiß • Gehäusematerial: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet • Abmessungen B/H/L: 40,8 x 30 x 380,5 mm • Schutzart: IP 20 nach DIN 40 050 • Befestigungszubehör: Flügel- + Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen • optional: Hub 200, 250, 400, 500 mm 	356,90
		IC-SBLM-S 170 260-443	Schwenkkonsole für LM-Kettenantrieb, zur beweglichen Montage des Kettenantriebs an Kipp-, Klapp- und Dachflächenfenstern. Bestehend aus 2 Drehplatten und 2 Lagerwinkeln inkl. Hülse.
	IC-SBLM-R0/S 170 260-351	Rahmenwinkel für LM-Kettenantrieb, zur Rahmenmontage bei flächenbündigen Fenstern. Zur Aufnahme des Flügelbocks. <ul style="list-style-type: none"> • optional: mit 10-/15 mm Aufschlag 	14,80
Weitere Lüftungsmotoren auf Anfrage			

Stand: März 2018