





## Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

### Lüftungsmotoren 230 Volt

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-M3-82-230</b> <b>170 652-182</b>	<b>230 V-Kastenspindeltrieb M 3/82-500:250N/LA/EV1/AC</b> zum Direktausstellen von Lichtkuppeln, Dachflächenfenstern und -klappen, sowie Klappfenster in der Fassade. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230 V/AC 0,2 A</li> <li>• Druckkraft: max. 500 N</li> <li>• Zugkraft: 250 N</li> <li>• Hublänge: 82 mm</li> <li>• Elektronische Abschaltung: Lastabschaltung integriert</li> <li>• Anschlussleitung: 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabellänge ca. 1,6m</li> <li>• Laufzeit: ca. 10 mm pro Sekunde</li> <li>• Umgebungstemperatur: -5°C...+50°C</li> <li>• Farbe: EV1 / silber eloxiert</li> <li>• Gehäusematerial: Aluminium-Rechteckrohr</li> <li>• Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 433 mm</li> <li>• Schutzart: IP 54</li> <li>• Befestigungszubehör: Flügel- + Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen</li> </ul>	<b>328,10</b>
	<b>IC-M3-300-230</b> <b>170 652-130</b>	<b>230 V-Kastenspindeltrieb M 3/300-500:250N/LA/EV1/AC</b> wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hublänge: 300 mm</li> <li>• Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 433 mm</li> </ul>	<b>288,40</b>
	<b>IC-M3-500-230</b> <b>170 652-150</b>	<b>230 V-Kastenspindeltrieb M 3/500-500:250N/LA/EV1/AC</b> wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hublänge: 500 mm</li> <li>• Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 633 mm</li> </ul>	<b>321,80</b>
		<b>Montagezubehör für M 3 Motoren siehe Seite 9.08</b> „Montagezubehör für Spindeltriebe“	
	<b>IC-LM-350-230</b> <b>170 210-065</b>	<b>230 V-Kettenantrieb LM/350-200N/S/AC</b> Kompakter Antrieb 230 Volt zum täglichen Lüften in Kipp-, Klapp- und Dachflächenfenstern. Niro-Stahlkette. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsspannung: 230 / 240 V/AC 0,15 A</li> <li>• Druckkraft: max. 150 N</li> <li>• Zugkraft: 200 N</li> <li>• Hublänge: 327 mm</li> <li>• Elektronische Abschaltung: Lastabschaltung-/Endlage</li> <li>• Anschlussleitung: 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabellänge ca. 3 m</li> <li>• Laufzeit: ca. 8 mm pro Sekunde</li> <li>• Umgebungstemperatur: -10°C...+60°C</li> <li>• Farbe: Silber, optional weiß</li> <li>• Gehäusematerial: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet</li> <li>• Abmessungen B/H/L: 40,8 x 30 x 380,5 mm</li> <li>• Schutzart: IP 20 nach DIN 40 050</li> <li>• Befestigungszubehör: Flügel- + Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen</li> <li>• optional: Hub 200, 250, 400, 500 mm</li> </ul>	<b>383,00</b>
		<b>IC-SBLM-S</b> <b>170 260-443</b>	<b>Schwenkkonsole</b> für LM-Kettenantrieb, zur beweglichen Montage des Kettenantriebs an Kipp-, Klapp- und Dachflächenfenstern. Bestehend aus 2 Drehplatten und 2 Lagerwinkeln inkl. Hülse.
	<b>IC-SBLM-R0/S</b> <b>170 260-351</b>	<b>Rahmenwinkel</b> für LM-Kettenantrieb, zur Rahmenmontage bei flächenbündigen Fenstern. Zur Aufnahme des Flügelbocks. <ul style="list-style-type: none"> <li>• optional: mit 10-/15 mm Aufschlag</li> </ul>	<b>15,90</b>
<b>Weitere Lüftungsmotoren auf Anfrage</b>			

Stand: Januar 2020