




Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Lüftungsmotoren 230 Volt

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-M3-82-230 170 652-182	230 V-Kastenspindeltrieb M 3/82-500:250N/LA/EV1/AC zum Direktausstellen von Lichtkuppeln, Dachflächenfenstern und -klappen, sowie Klappfenster in der Fassade. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V/AC 0,2 A • Druckkraft: max. 500 N • Zugkraft: 250 N • Hublänge: 82 mm • Elektronische Abschaltung: Lastabschaltung integriert • Anschlussleitung: 5 x 0,75 mm², Kabellänge ca. 1,6m • Laufzeit: ca. 10 mm pro Sekunde • Umgebungstemperatur: -5°C...+50°C • Farbe: EV1 / silber eloxiert • Gehäusematerial: Aluminium-Rechteckrohr • Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 433 mm • Schutzart: IP 54 • Befestigungszubehör: Flügel- + Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen 	296,30
	IC-M3-300-230 170 652-130	230 V-Kastenspindeltrieb M 3/300-500:250N/LA/EV1/AC wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 300 mm • Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 433 mm 	260,60
	IC-M3-500-230 170 652-150	230 V-Kastenspindeltrieb M 3/500-500:250N/LA/EV1/AC wie vor, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> • Hublänge: 500 mm • Abmessungen B/H/L: 41 x 82,5 x 633 mm 	291,20
	Montagezubehör für M 3 Motoren siehe Seite 9.08 „Montagezubehör für Spindeltriebe“		
	IC-EM-327-230 170 218-298	230 V-Kettenantrieb EM/327-300NS/AC zum Direktausstellen von Kipp- und Klappfenstern. Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V/AC - 0,225 A • Druckkraft: max. 300 N • Zugkraft: 300 N • Hublänge: 327 mm • Elektronische Abschaltung: Endschalter Auf und Zu • Anschlussleitung: 3 x 0,75 mm², Kabellänge ca. 5 m • Laufzeit: ca. 9 mm pro Sekunde • Umgebungstemperatur: -10°C...+60°C • Farbe: EV1 / silber eloxiert • Gehäusematerial: Aluminium • Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 636 mm • Schutzart: IP 20 nach DIN 40 050 • Befestigungszubehör: Flügel- + Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen • optional: Hub 419, 511, 603 mm 	498,60
	IC-SBEM-DF 170 252-391	Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Flügelmontage an Klapp- und Dachfenstern auswärts öffnend. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.	27,80
	IC-SBEM-KF0 170 252-383	für EM-Kettenantrieb, zur Montage an Kipp- oder Drehfenstern., flächenbündig. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.	27,80
	IC-SBEM-KF10 170 260-179	Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Montage mit 10 mm Aufschlag an Kipp- oder Drehfenstern. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.	27,80

Stand: Mai 2015